





Série QTR

Performance silencieuse et grilles de style traditionnel pour s'agencer au décor de votre choix.

Pour salles de bains peu utilisées, lorsque l'efficacité énergétique du ventilateur n'est pas nécessairement la priorité. Les modèles de ventilateurs et ventilateurs avec éclairage de la série QTR demeurent toutefois parmi les plus silencieux de leur catégorie et offrent un agréable éclairage incandescent.

- Moteur lubrifié à vie, conçu pour un fonctionnement continu
- Boîtier robuste en acier avec brides de fixation intégrées
- Ensemble de barres de suspension inclus
- Raccord de conduit rond de 4 po
- Montage simple et solide en quatre points directement sur les solives
- Comprend une paire d'entretoises de conception unique (brevet en instance) pour le montage sur les solives en « I »
- Homologué UL pour utilisation au-dessus d'une baignoire ou d'une douche (lorsque relié à un circuit protégé par disjoncteur différentiel)
- Modèles sans éclairage offerts en emballages pour entrepreneurs
- Alimentation électrique : 120/60
- Convient aux constructions en 2 po x 8 po
- Les modèles avec éclairage offrent un environnement brillant à l'aide d'une ampoule incandescente de 100 W et d'une veilleuse de 4 W (ampoules non incluses)



Les dimensions indiquées sont en pouces.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	FONCTION	PCM À 0,1 PO DE P.S.*	PCM À 0,25 PO DE P.S.	L/s** À 0,1 PO DE P.S.	SONES À 0,1 PO DE P.S.	A	POIDS (LB)	ENS. MOTEURS ET GRILLES (QTÉ 4)	ENS. BOÎTIERS (QTÉ 4)
S/O	Ventilateur	50	28	23,6	0,4	0,3	7,7	FQTR050C	HQTXR000C
QTR070C	Ventilateur	70	58	33,0	0,4	0,7	12,4	S/O	S/O
QTR090C	Ventilateur	90	68	42,5	1,0	0,9	12,4	FQTR090C	HQTXR000C
QTR110C	Ventilateur	110	99	51,9	1,5	0,9	12,4	FQTR110C	HQTXR000C
QTR090LC	Vent./Lum.	90	68	42,5	1,0	1,8	13,8	S/O	S/O
QTR110LC	Vent./Lum.	110	99	51,9	1,5	1,8	13,8	S/O	S/O

* Pression statique
** Litres par seconde

