





Série QTXE

Ventilateur de salle de bains ultra-silencieux, les plus beaux styles pour votre demeure.

La série de ventilateurs QTXE représente sans contredit la meilleure solution en matière de ventilation de salle de bains pour les maisons d'aujourd'hui. Que vous optiez pour un ventilateur ou un ventilateur avec éclairage, la série QTXE ajoute une élégance simple à toute salle d'eau ou salle de bains. La série QTXE, que vous contrôlez du bout des doigts avec tout juste le niveau de ventilation ou d'éclairage requis, est parmi les plus discrètes offertes.

- Homologué Energy Star
- Ensemble de barres de suspension inclus
- Boîtier avec brides de fixation intégrées
- Moteur lubrifié à vie, conçu pour un fonctionnement continu
- Homologué cUL et UL pour utilisation au-dessus d'une baignoire ou d'une douche (lorsque relié à un circuit protégé par disjoncteur différentiel)
- Amortisseurs du moteur antivibrations
- Roue de ventilateur centrifuge équilibrée dynamiquement assurant une performance silencieuse et optimale
- Boîtier robuste en acier conçu pour un montage simple et solide en quatre points directement sur les solives
- Raccord de conduit rond de 6 po
- Comprend une paire d'entretoises de conception unique (brevet en instance) pour le montage sur les solives en « I »
- Convient aux constructions en 2 po x 8 po
- Modèles sélectionnés offerts en emballages pour entrepreneurs
- Alimentation électrique : 120/60



Les dimensions indiquées sont en pouces.

SPÉCIFICATIONS

MODEL	FONCTION	PCM À 0,1 PO DE P.S.*	PCM À 0,25 PO DE P.S.	L/s** À 0,1 PO DE P.S.	SONES À 0,1 PO DE P.S.	WATTS À 0,1 PO DE P.S.	POIDS (LB)	ENS. MOTEURS ET GRILLES (QTÉ 4)	ENS. BOÎTIERS (QTÉ 4)
QTXE050C	Ventilateur	50	39	23,6	<0,3	19,7	13,2	FQTXE050C	HQTXE
QTXE080C	Ventilateur	80	55	37,8	0,3	23,3	13,2	S/O	S/O
QTXE090C	Ventilateur	90	68	42,5	0,6	26,4	13,2	FQTXE090C	HQTXE
QTXE110C	Ventilateur	110	90	51,9	0,9	33,5	12,8	FQTXE110C	HQTXE
QTXE150C	Ventilateur	150	118	70,8	1,4	51,3	13,2	S/O	S/O
QTXE090FLC	Vent./Lum.	90	68	42,5	0,7	26,4	16,2	S/O	S/O
QTXE110FLC	Vent./Lum.	110	90	51,9	0,9	33,5	15,8	S/O	S/O
QTXE150FLC	Vent./Lum.	150	118	70,8	1,4	51,3	16,2	S/O	S/O
QTXE110H	Détection d'humidité	110	90	51,9	0,7	33,5	12,8	S/O	S/O

* Pression statique

** Litres par seconde



86175B